

**LOGO MARCA DA EMPRESA**  
**NOME COMERCIAL DA EMPRESA**  
**CNPJ N°**

Ao  
Governo do Estado de Roraima  
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC

**CARIMBO CNPJ N°**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO N°. 20101.029332/2023.40**

**Eventual aquisição de meio auxiliares de locomoção e materiais especiais, para distribuição gratuita aos usuários do SUS (cadeira de rodas, elétrica e manual, muleta axilar e canadense, cadeira de banho, colchões caixa de ovo, entre outros.)**

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	329389	<b>ANDADOR ARTICULADO COM PONTEIRA - ADULTO</b> COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica de alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiros em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120		
2	329391	<b>ANDADOR ARTICULADO COM RODAS - ADULTO</b> COMPOSIÇÃO: Andador ortopédico com estrutura metálica em alumínio anodizado, dobrável, barras centrais para sustentação duplas e em aço, ponteiros em poliuretano, apoio de mão em material macio, regulagem de altura, 2 rodízios dianteiros. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único compatível com usuários que tenham altura de 1,45m a 1,90m. Resistente até 130 kg. Com registro na ANVISA.	UND	120		
3	SEM CATMAT	<b>ALMOFADA EM GEL ANTI ESCARAS QUADRADA</b> COMPOSIÇÃO: Almofoada em gel anti escaras, quadrada com orifício; não deforma. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg. Com registro na ANVISA. TAMANHO/CAPACIDADE: Dimensões: 40 x 40 cm. Resistente até 130kg.	UND	180		
4	280016	<b>BENGALA COM 4 PONTAS</b> COMPOSIÇÃO: Bengala com apoio de 4 pontas para locomoção; com estrutura metálica em alumínio anodizado; base de aço; manopla e ponteira de borracha; para uso bilateral. Com registro na ANVISA.	UND	120		

		TAMANHO/CAPACIDADE: Para usuário com altura de 1,5 até 2 metros de altura. Resistente até 100 kg.				
5	276212	<b>BENGALA TIPO T</b> COMPOSIÇÃO: Bengala tipo T para locomoção; com estrutura metálica em alumínio; apoio de mão em polipropileno e ponteira de borracha. TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único/ajustável para usuários com altura entre 1,68m a 1,96m. Resistência: Até 120 Kg. Com registro na ANVISA.	UND	120		
6	353842 APROXIM ADO	<b>BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL</b> Tipo dobrável, material em alumínio, tipo ponteira com elástico, ponteira tipo roller, alça antiderrapante, confortável e fácil de segurar. Tamanho: Pessoas de 151 cm a 160 cm: Tamanho da bengala é 1,15 metros.	UND	60		
7	353841	<b>BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL</b> Tipo dobrável, material em alumínio, tipo ponteira com elástico, ponteira tipo roller, alça antiderrapante, confortável e fácil de segurar. Tamanho: Pessoas de 161 cm a 170 cm: Tamanho da bengala é: 1,20 metros.	UND	60		
8	400778	<b>CADEIRA DE BANHO REFORÇADA - ADULTO</b> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual com estrutura metálica em aço carbono com pintura epóxi, fixa e reforçada, apoio de braços e dos pés fixo, freios bilaterais, rodas dianteiras e traseiras de aro 06, giratórias e com pneus maciços. Encosto fixo com revestimento em nylon e assento em material plástico de alta resistência e removível com suporte para comadre/coletor. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 44cm, profundidade de 38cm, altura do encosto de 40cm, altura do assento ao chão de 50cm, largura total quando aberta de 55cm, altura total de 90cm, peso da cadeira de 7kg e altura do chão ao apoio de braço de 70cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA.	UND	240		
9	446695	<b>CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES - ADULTO</b> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés fixos, freios bilaterais, rodas traseiras de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 39cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 50cm, não fecha, altura do chão à manopla de 93cm, peso da cadeira de 7kg, altura do chão ao apoio de braço de 64cm, altura do assento ao apoio de braço de 14 cm. Resistente até 85kg. Com registro na ANVISA.	UND	420		
10	SEM CATMAT	<b>CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES COM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - ADULTO</b> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 40cm, profundidade de 40cm, altura do encosto de 38cm, altura do apoio de braço de 14cm, altura do assento ao chão de 46cm, comprimento total de cadeira de 54cm, largura total quando aberta de 55cm, não fecha, peso da	UND	240		

		cadeira de 8kg. Resistente até 120kg. Com registro na ANVISA.				
11	428365 APROXI MADO	<b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO TAM 38</b> ESPECIFICAÇÕES MINÍMAS: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): <b>- Tam. 38cm: (38,5 x 40 x 40cm)</b>	UND	240		
12	428365 APROXI MADO	<b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM.40</b> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): <b>- Tam. 40cm: (40,5 x 40 x 40cm)</b>	UND	300		
13	428365 APROXI MADO	<b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM.42</b> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): <b>- Tam. 42cm: (42,5 x 40 x 40cm)</b>	UND	360		
14	428365 APROXI MADO	<b>CADEIRA DE RODAS MANUAL - ADULTO-TAM-45</b> COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em alumínio ou aço carbono, quadro dobrável em X com apoio de braços escalonado e escamoteável com suporte almofadado, apoio de pé removível e rebatível lateralmente com regulagem na altura, com freio, encosto e assento em espuma de alta densidade, faixa de velcro ajustável para apoio de panturrilha, rodas dianteiras de 3" a 8" maciças, rodas traseiras de 24" a 26" raiada, pneu inflável de borracha macia antifuro; freios bilaterais. TAMANHO/CAPACIDADE: Peso da cadeira de 19kg. Largura total da cadeira de 68cm. Resistente até 100kg. Com registro na ANVISA. Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto): <b>- Tam. 45cm: (45,5 x 40 x 40cm)</b>	UND	240		

15	420062	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANUAL OBESO ATE 130 KG - ADULTO</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, dobrável em X. Rodas traseiras raiadas de 24", em alumínio com pneus antifuro, rodas dianteiras de 8" maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura a apoios de braço escamoteáveis. Estofamento em nylon acolchoado e almofada, assento reforçado com tiras tensoras especiais.  <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Largura do assento de 46 cm resistente até 130kg.  Com registro na ANVISA.</p>	UND	300		
16	400805 APROXIMADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO-TAM.42</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiada 12" com pneu inflável, rodas dianteiras de 200x50 maciça; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg.  Com registro na ANVISA.  Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto):  - Tam. 42cm: (42 x 42 x 45cm)</p>	UND	180		
17	400805 APROXIMADA	<p><b>CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PADRÃO ATÉ 120 KG – ADULTO- TAM. 50</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas motorizada para locomoção com estrutura metálica em alumínio aeronáutico temperado com pintura epóxi, dobrável em X, pedal removível, rodas traseiras raiada 12" com pneu antifuro, rodas dianteiras de 200x50 maciças; rodas anti-tombo de segurança; rolamentos blindados nas quatro rodas, eixos de aço reforçado; freio eletromagnético inteligente; joystick adaptável tanto no lado direito quanto no esquerdo da cadeira. Apoio de braço elevável e removível. Estofamento em espuma de alta densidade incorporada; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Peso da cadeira com a bateria de 46kg. Resistente até 120 kg.  Com registro na ANVISA.  Devem considerar tamanhos (largura x profundidade x altura encosto):  - Tam. 50cm: (50 x 45 x 40cm)</p>	UND	180		
18	SEM CATMAT	<p><b>COLCHÃO CAIXA DE OVO - SOLTEIRO</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Colchão tipo caixa de ovo solteiro; D33; superfície perfilada; em espuma de poliuretano ou PVC atóxico.  <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Dimensão: 88cm x 1,88m – 4cm de altura. Densidade: 33. Resistente até 130 kg.  Com registro na ANVISA.</p>	UND	360		
19	368315	<p><b>COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA PREVENÇÃO DE ESCARAS COM MOTOR AIRPLU S - ADULTO</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Colchão d'água em forma de colmeia para cama de solteiro. Em PVC atóxico; não deforma.  <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Dimensão: 1,90 m x 90 cm. Resistente até 130kg.  Com registro na ANVISA.</p>	UND	180		

20	400779	<p><b>CADEIRA DE BANHO FIXA SIMPLES OU SEM BRAÇO ESCAMOTEÁVEL - INFANTIL</b>  COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para banho com estrutura metálica rígida (não dobra) em aço carbono com pintura epóxi ou eletrostática, apoio de braços e de pés escamoteável, freios bilaterais, rodas traseiras e dianteiras de aro 06" giratórias com pneus maciços. Abertura traseira para encaixar em vaso sanitário. Encosto em nylon e assento removível em material plástico. TAMANHO/CAPACIDADE: Largura do assento com 30cm, profundidade de 28cm, altura do encosto de 30cm. Peso da cadeira de 8kg. Resistente até 80 kg. Com registro na ANVISA.</p>	UND	120		
21	416042 APROXIMADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.26</b>  COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA.  <i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i>  - tam. 26cm - (26 x 24 x 30cm)</p>	UND	120		
22	416042 APROXIMADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.28</b>  COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg. Com registro na ANVISA.  <i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i>  - tam. 28cm - (28 x 26 x 30cm)</p>	UND	120		

23	416042 APROXI MADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.30</b>  COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.  Com registro na ANVISA.  <i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i>  - tam. 30cm - (30 x 28 x 30cm)</p>	UND	120		
24	416042 APROXI MADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.32</b>  COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável, rodas anti tombo; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.  Com registro na ANVISA.  <i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i>  - tam. 32cm - (32 x 30 x 30cm)</p>	UND	120		
25	416042 APROXI MADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.34</b>  COMPOSIÇÃO: Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em "X"; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5" maciças; rodas traseiras de 20" inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 70kg.  Com registro na ANVISA.  <i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i>  - tam. 34cm - (34 x 32 x 30cm)</p>	UND	120		

26	416042 APROXIMADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM X-INFANTIL-TAM.36</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica em liga de alumínio aeronáutico temperado; estrutura dobrável em “X”; pintura epóxi; apoio de braços; apoio para os pés e panturrilha; pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 5” maciças; rodas traseiras de 20” inflável; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; eixos reforçados de aço; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; estofamento em nylon resistente; acabamento do encosto e do assento em nylon; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto. Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Resistente até 70kg.  Com registro na ANVISA.  <i>Devem-se considerar tamanhos (largura x profundidade x altura do encosto):</i>  - tam. 36cm - (36 x 34 x 35cm)</p>	UND	120		
27	415890 APROXIMADO	<p><b>CADEIRA DE RODAS MANOBLOCO-INFANTIL-TAM. 28</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual para locomoção com estrutura metálica tipo monobloco, liga de alumínio aeronáutico temperado; pintura epóxi; encosto rebatível; estofamento de encosto em nylon resistente; assento rígido; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; prolongador de encosto; apoio de braço; pedal em “U”, com regulagem de altura; rodas dianteiras de 3”ou 5”maciças; rodas traseiras de 16” ou 20” infláveis, raiadas; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; rolamentos blindados nas quatro rodas; freios bilaterais; protetor de roupas em alumínio com abas.  Com registro na ANVISA.  <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b>  Resistente até 70kg.Tamanhos:28cm</p>	UND	120		
28	452265 APROXIMADO	<p><b>CARRINHO DOBRÁVEL EM X TIPO 1 - 1 ATÉ 5 ANOS-INFANTIL</b>  <b>COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</b> Cadeira de rodas manual tipo carrinho de bebê; com estrutura em alumínio; dobrável em X, com ajuste de altura para a barra de condução; quadro com mecanismo de inclinação do assento; ângulo do encosto ajustável, assento com ajuste de mudança de direção da visão. Estofamento em microfibras ou nylon. Roda dianteira com trava de giro. Sistema de assento adaptável para crianças de 1 a 5 anos; cinto pélvico de volta completa; com freio; com apoio de pé e panturrilha removíveis. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Largura do assento de 19-31cm; profundidade do assento de 20-30cm; comprimento da panturrilha de 19-31cm; inclinação/altura do encosto 80° a 180° / 41-61 e 56-70cm; tamanho dobrado (C x L x A) 58 x 37 x42cm. Peso da cadeira de 7kg. Resistente até 40kg.  Com registro na ANVISA.</p>	UND	120		
29	452265	<p><b>CARRINHO DOBRÁVEL EM X TIPO 1 – 15 ANOS-INFANTIL</b>  <b>COMPOSIÇÃO:</b> Cadeira de rodas manual tipo carrinho de bebê; com estrutura em alumínio; dobrável em X, com ajuste de altura para a barra de condução; quadro com mecanismo de inclinação do assento; ângulo do encosto ajustável, assento com ajuste de mudança de direção da visão. Estofamento em microfibras ou nylon. Roda dianteira com trava de giro. Sistema de assento adaptável para crianças de até 15 anos; cinto pélvico de volta completa; com freio; com apoio de pé e panturrilha removíveis. <b>TAMANHO/CAPACIDADE:</b> Resistente até 70kg.  Com registro na ANVISA.</p>		120		

30	447083	<p><b>MULETA AXILAR-ADULTO</b>  COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência.  Com registro na ANVISA.  TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par.  Deve-se considerar de acordo com os tamanhos:  - <i>Tamanho G: altura entre 1,78m a 1,98m</i></p>	PAR	240		
31	447083	<p><b>MULETA AXILAR-ADULTO</b>  COMPOSIÇÃO: Muleta axilar para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio de alta resistência; apoio axilar fixo; com regulagem de altura; pés com ponteiros de borracha; apoios de mão e axilar feitos de borracha de alta resistência.  Com registro na ANVISA.  TAMANHO/CAPACIDADE: Resistente até 130 kg/par.  Deve-se considerar de acordo com os tamanhos:  - <i>Tamanho M: altura entre 1,57m a 1,78m</i></p>	PAR	240		
32	447081	<p><b>MULETA CANADENSE ADULTO</b>  COMPOSIÇÃO: Muleta canadense para locomoção com estrutura metálica da haste feita em alumínio anodizado; braçadeira anatômica e articulada; apoio de mão confortável feito em polipropileno; pés com ponteira de borracha.  Com registro na ANVISA.  TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único (par) para usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Resistente até 130 kg/par.</p>	PAR	240		
33	447079	<p><b>MULETA CANADENSE INFANTIL</b>  COMPOSIÇÃO: Muleta canadense para locomoção com estrutura metálica da haste em alumínio; regulável na altura; braçadeira e punho em polipropileno; pés com ponteira de borracha.  TAMANHO/CAPACIDADE: Tamanho único infantil compatível com usuários com altura de 1,15m a 1,50m.  Resistência até 85 kg.  Com registro na ANVISA.</p>	PAR	60		
<b>VALOR TOTAL</b>						

**VALIDADE DE 180 DIAS.**

**Favor mencionar os dados abaixo na proposta:**

- a) Dados cadastrais;**
- b) Marca do equipamento;**
- c) Prazo de entrega;**
- d) Demais impostos e custos, deverão ser inclusos;**
- e) Assinatura e data;**
- f) E-mail e número de telefone (válidos)**

---

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)

**OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br**

**Telefone: (95) 98404-1642 (também é WhatsApp)**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021**

*Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*[...]*

*IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:**

Os objetos deverão ser entregues em horário de expediente, na **Divisão de Serviços Gerais - DSG/SESAU, situado à Rua Miguel Lupi Martins, no 214, Bairro São Pedro, em Boa Vista - Roraima, CEP: 69.306-715**, sem ônus de frete para o Estado e acompanhados das respectivas notas fiscais, manuais, certificados de garantia.

A Contratada deverá entrar em contato tanto pelos telefones: **(095) 98402-4776**, como também pelo e-mail: **cgae@saude.rr.gov.br**, com cópias para o e-mail: **dpr.cgae@saude.rr.gov.br**, para informar o dia da entrega e o horário previsto, deverá ser comunicado com 5(cinco) dias úteis antes da entrega, para que sejam comunicados a equipe de recebimento, para deslocamento a unidade onde será a entrega.